※施工される方へお願い：必ず本書をお施主様へお渡しください。

2011.4

必ずお読みください

お施主様用

indi3

取扱説明書

●製品に関するお問い合わせはこちらまで

南海プライウッド株式会社

本社　〒760-0067　香川県高松市松福町1-15-10

北海道・東北営業グループ	TEL(087)825-3632	FAX(087)825-3695
関東甲信越営業グループ	TEL(087)806-3660	FAX(087)825-3645
首都圏営業グループ	TEL(087)825-3621	FAX(087)825-3645
中部営業グループ	TEL(087)825-3622	FAX(087)825-3646
近畿営業グループ	TEL(087)825-3623	FAX(087)825-3647
中四国営業グループ	TEL(087)825-3624	FAX(087)825-3648
九州営業グループ	TEL(087)825-3625	FAX(087)825-3649
新規需要開拓グループ	TEL(087)825-3631	FAX(087)825-3659
営業開発グループ		
├特需営業チーム	TEL(087)825-3662	FAX(087)825-3669
└技術営業チーム	TEL(087)825-3651	FAX(087)806-3640

⚠ご注意

製品をご使用になる前に必ずこの「取扱説明書」をご一読いただきますよう、お願いいたします。取り扱いを誤りますと製品の品質劣化や損傷につながる可能性があります。本書に従わない取り扱いをされた場合については、当社での保証はいたしかねますのでご注意ください。

取り扱い注意

水に注意してください。

本製品に直接水をかけないようにしてください。表面化粧のはがれや反りの原因となります。

重量物を置かないでください。

重量物を置く場合は、荷重に耐えられるよう充分な補強を行なってください。怪我のおそれがあります。

※詳しくは「許容重量」を参考にしてください。

テープなどは使用しないでください。

粘着テープ（セロハンテープ・シールなど）は貼らないようにしてください。表面化粧がはがれるおそれがあります。

許容重量

※下記は許容重量の目安であり、保証値ではありません。（社内データ）

		許容重量
可動棚板	D200	10kg以下
	D300	15kg以下
フリー可動棚板	D200	5kg以下
	D300	10kg以下
ボックス全体		60kg以下
引出し		10kg以下

お手入れについて

日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた物を布にしみ込ませ、固く絞って拭き取り、良く乾燥させてください。シンナーなどの溶剤は使用しないでください。

油やインクに注意してください。

水・油・インク・薬品などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。放置するとシミや変色の原因となります。

扉の取り扱い注意

扉の開閉時は、指がはさまれる危険性がありますので、充分注意してください。

温度差、湿度差は極端にならないようにしてください。扉の反りの原因になります。

可動棚板の取り付け

可動棚板を設置する箇所に棚板受のピンをダボ穴に差し込み、可動棚板をのせてください。

※可動棚板受(前)は形状が左右異なりますのでご注意ください。

※使用するダボ穴の位置が同じ高さになるようにご確認ください。